BORUSAN MANNESMANN

BASINÇLI BORULAR / TS EN 10217-1															
EBATLAR		FİYAT (TL/m)													
		ET KALINLIĞI (mm)													
		2,00	2,50	3,00	4,00	4,50	5,00	5,60	6,00	6,30	7,10	8,00	9,00	10,00	12,50
1/2"	21,30	6,84	7,76	9,07	15,20	16,44	17,87	19,25							
3/4"	26,90	8,51	10,05	11,81	19,25	21,19	23,97	26,10							
1"	33,70	10,83	13,05	14,96	20,50	28,71	31,38	34,45	36,37	37,75	42,20				
11/4"	42,40	13,77	16,67	19,18	25,17	31,34	37,87	42,55	45,98	48,32	53,94				
11/2"	48,30	15,79	19,15	22,07	29,62	33,09	43,85	48,38	53,43	55,71	63,04				
2"	60,30		23,79	28,32	37,09	42,38	55,09	61,09	65,03	67,89	76,91				
21/2"	76,10		29,86	35,57	48,22	54,61	70,79	78,66	86,53	90,43	100,73				
3"	88,90		34,71	41,40	56,49	63,85	79,33	88,23	93,31	97,60	111,14				
	101,60		44,35	50,92	66,54	74,48	86,20	95,91	104,37	109,21	123,70	138,10			
4"	114,30		46,29	54,22	73,68	81,58	93,57	104,42	118,14	123,70	140,39	156,81	186,35		
	127,00			64,05	83,85	93,96	106,80	118,17	132,01	138,29	157,01	175,54	208,80	229,99	
5"	139,70			65,91	91,41	102,47	110,72	128,86	145,85	152,81	173,58	194,28	231,22	255,01	
6"	165,10			82,07	108,49	121,64	131,00	153,27	173,58	181,92	197,85	231,79	294,28	324,86	
6"	168,30			83,70	110,65	124,17	139,51	156,33	177,11	185,6	201,87	236,43	300,35	331,61	423,58
	177,80				128,82	144,48	160,11	178,73	197,33	208,98	234,41	259,97	318,22	351,46	449,43
	193,70				140,59	157,78	174,85	195,17	224,27	228,29	256,17	284,38	348,17	384,72	492,71
8"	219,10				159,77	176,55	195,39	218,30	233,38	244,71	274,76	308,31	376,59	416,43	578,63
10"	273,00				205,09	226,64	251,30	280,79	300,46	315,08	354,06	397,59	489,02	541,29	756,57
12"	323,90				237,66	262,75	291,04	325,34	348,15	365,26	410,64	461,28	564,41	625,09	872,08
13 3/8"	339,70				267,43	300,37	330,07	372,65	391,16	410,35	489,94	518,43	666,80	738,65	916,32

Tablodaki fiyatlar siyah düz uçlu borular için geçerlidir. Minimum sipariş kabul şartlarına uyulması kaydı ile fiyat farkı uygulanarak;

- Tüm borular, Astar Boyalı veya Kumlanmış Astar Boyalı olarak teslim edilebilir. (Kırmızı / Siyah / Gri)
- ¾" ~ 12" Aralığındaki tüm borular, yivli olarak teslim edilebilir.
- Yivli Borularımız, iç çapağı alınarak üretilmektedir.

KAZAN BORULARI / TS EN 10217-2		
EBATLAR		FİYAT (TL/m)
DIŞ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	
51,00	2,60	27,07
57,00	3,20	37,12
63,50	3,20	41,62
76,10	3,20	48,49
82,50	3,20	57,40
88,90	3,60	66,98

BETON POMPA BORULARI		
EBATLAR		FİYAT (TL/m)
DIŞ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	
133,00	4,00	108,74
133,00	4,50	124,65

- Kazan Borularımız, standart olarak vernikli ve iç çapaksız olarak üretilmektedir.
- Kazan Borularımız, P235GH kalitesinde üretilmektedir. Talep üzerine, P195GH ve P265GH kalitelerinde üretilebilir.
- Yüksek sıcaklık ve basınç altında kullanılacak borular, EN 10217-2 normunda üretilmiş ve normalize edilmiş (tavlanmış) olmalıdır. Tüm kazan borularımız bu şartlara uygun olarak üretilmektedir.
- Kazan Borularımız, PED (Basınçlı Kaplar Direktifi) sertifikalıdır.
- Beton Pompa Borularımız, S355JR kalitesinde üretilmektedir.

OD	Wall Thickness (mm)																	
mm	2,0	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,1	8,0	8,8	10,0	11,0	12,0	12,7
21,3																		
25,4																		
26,9																		
31,8																		
33,7																		
42,4																		
44,5																		
48,3																		
51,0																		
57,0																		
60,3																		
63,5																		
73,0																		
76,1																		
82,5																		
88,9																		
101,6																		
114,3																		
127,0																		
133,0																		
139,7																		
141,3																		
159,0																		
168,3																		
177,8																		
219,1																		
244,5																		
273,1																		
323,9																		
339,7																		