


**SU/YANGIN TESİSAT BORULARI TS EN 10255 ORTA SERİ**

EBATLAR			FİYAT ( TL/m )					
ANMA ÇAPI	DIŞ ÇAP (mm)	ET KALINLIĞI (mm)	GALVANİZLİ DİŞLİ MANŞONLU	GALVANİZLİ DÜZ UÇLU	SİYAH DİŞLİ MANŞONLU		SİYAH DÜZ UÇLU	SRM TESİSAT BORULARI DÜZ UÇLU
1/2"	21,3	2,6	65,74	60,79	42,21	40,47	38,64	54,66
3/4"	26,9	2,6	78,55	73,01	54,32	51,96	49,65	71,15
1"	33,7	3,2	115,10	106,26	82,69	78,44	75,04	109,35
1 1/4"	42,4	3,2	148,68	137,81	105,52	100,48	96,11	128,69
1 1/2"	48,3	3,2	169,79	156,99	121,31	114,45	109,37	148,18
2"	60,3	3,6	237,92	220,29	171,27	161,87	154,86	209,71
2 1/2"	76,1	3,6	304,56	281,20	234,12	206,73	197,80	268,27
3"	88,9	4,0	391,35	360,60	307,25	269,13	257,58	349,35
4"	114,3	4,5	575,10	521,28	445,95	388,80	371,97	
5"	139,7	5,0	781,77	690,75	608,86	532,43	508,45	
6"	165,1	5,0	939,33	860,32	733,70	635,62	607,74	



- **FIRE PROTECTION SYSTEMS Orta Seri Yangın Tesi sat Borularımız;**
  - 1/2" ~ 6" Aralığında Kırmızı Astar Boyalı Düz Uçlu,
  - 2 1/2" ~ 6" Aralığında Kırmızı Astar Boyalı Yivli,
  - 1/2" ~ 6" Aralığında Siyah Düz Uçlu olarak standart stok ürünlerimizdir.
- **Galvaniz Su Borularımız;**
  - 1/2" ~ 6" Aralığında Dişli Manşonlu,
  - 1/2" ~ 6" Aralığında Düz Uçlu,
  - 4" ve 6" ebatlarında Yivli olarak standart stok ürünlerimizdir.
- Orta seri borularımız PN25 sınıfı olup, min. 50 barda test edilmektedir.
- SRM Tesi sat Boruları, 900 °C'de tavlansarak tüm gövdesi normalize edilmiştir. İç çapaksızdır, büküm yapmaya, şekil vermeye elverişli olup, korozyon dayanımı yüksektir.